

ОГОЛОШЕННЯ

про проведення відкритих торгів
UA-2026-08-28-010218-a

Найменування замовника	Міністерство цифрової трансформації України
Категорія замовника	Орган державної влади, місцевого самоврядування або правоохоронний орган
Ідентифікаційний код замовника в ЄДР:	43220851
Місцезнаходження замовника:	03150, Україна, м. Київ, місто Київ, вул. Ділова, будинок 24
Контактна особа замовника, уповноважена здійснювати зв'язок з учасниками:	Лана Томашевська, +380674473971,tomashevska@thedigital.gov.ua
Вид предмета закупівлі:	товари
Назва предмета закупівлі	35120000-1 Системи та пристрої нагляду та охорони (двопрохідний повноростовий електромеханічний турнікет в комплекті)
Код за Єдиним закупівельним словником	ДК 021:2015: 35120000-1 - Системи та пристрої нагляду та охорони

Лот 1 — 35120000-1 Системи та пристрої нагляду та охорони (двопрохідний повноростовий електромеханічний турнікет в комплекті)

Назва номенклатурної позиції предмета закупівлі	Код згідно з Єдиним закупівельним словником, що найбільше відповідає назві номенклатурної позиції предмета закупівлі	Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг
Двопрохідний повноростовий електромеханічний турнікет в комплекті	ДК 021:2015: 35121000-8 – Охоронне обладнання	1 штука	01001, Україна, Київ, Бориса Грінченка, 3	до 25 листопада 2026

Умови поставки та здійснення розрахунків:

Подія	Опис	Тип оплати	Період, (днів)	Тип днів	Розмір оплати, (%)
підписання договору	але не пізніше 25.11.2026 року	Одноразова поставка	40	робочі	100
поставка	Розрахунки проводяться	Післяоплата	10	робочі	100



товару	Покупцем у національній валюті України (гривнях), шляхом безготівкового переказу грошових коштів на поточний рахунок Постачальника протягом 10 (десяти) робочих днів з дати поставки, монтажу, пусконаладження Товару Покупцю на підставі підписаної уповноваженими представниками Сторін видаткової накладної Постачальника.				
--------	---	--	--	--	--

План, відповідно до якого проводиться закупівля (інформація про джерело фінансування)

0377521741634288b05ff9be3f835cd5

Очікувана вартість предмета закупівлі:

755 833,33 UAH

Розмір мінімального кроку пониження ціни:

7 558,33 UAH

Математична формула для розрахунку приведеної ціни (у разі її застосування):

відсутня

Кінцевий строк подання тендерних пропозицій:

05 вересня 2026 12:00

Мова тендерної пропозиції:

Українська

Вид та умови надання забезпечення пропозицій учасників

відсутній

Дата та час розкриття тендерних пропозицій:

05 вересня 2026 12:00

Розмір надання забезпечення пропозицій учасників:

відсутній

Дата та час проведення електронного аукціону:

7 вересня 2026 15:14



ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

**ДК 021:2015 35120000-1 — Системи та пристрої нагляду та охорони
(двопрохідний повноростовий електромеханічний турнікет в комплекті)**

Закупівля двопрохідного повноростового електромеханічного турнікету необхідна для забезпечення контролю доступу та безпеки Міністерства цифрової трансформації України. Встановлення даного обладнання необхідне для розмежування потоків відвідувачів, автоматизації контролю доступу на об'єкті, забезпечення високої пропускної здатності та обліку робочого часу співробітників.

Конструкція та габарити турнікета повинні відповідати кресленню згідно з додатком до цього технічного завдання.

ОПИС

Двопрохідний повноростовий електромеханічний турнікет в комплекті:

№	Параметр	Технічні характеристики
1	Тип обладнання	Двопрохідний повноростовий турнікет
2	Кількість	1 шт.
3	Модифікація	Стандартна
4	Матеріал корпусу	Шліфована неіржавіюча сталь AISI 304
5	Матеріал ротора	Шліфована неіржавіюча сталь AISI 304
6	Режим при відключенні живлення	Fail-secure (NC): ротор блокується на вхід і вихід
7	Пропускна здатність у режимі разового проходу	Не менше 40 осіб/хв
8	Пропускна здатність у режимі вільного проходу	Не менше 60 осіб/хв
9	Напруга електроживлення	100-240 В, 50/60 Гц
10	Споживана потужність	Не більше 110 Вт
11	Тип механізму	Електромеханічний
12	Ступінь захисту	IP54
13	Ширина проходу	615 мм
14	Габаритні розміри	2152 × 1170 × 2200 мм

Комплектність постачання:

Конструкція

№	Найменування	Кількість
1	Двопрохідний повноростовий електромеханічний турнікет	1 шт.
2	Пульт керування	1 шт.
3	Комплект анкерного кріплення	24 шт.
4	Двері аварійні для повноростового турнікета, неіржавіюча сталь шліфована	1 шт.
5	Огородження для повноростового турнікета, неіржавіюча сталь шліфована	1 шт.
6	Упакування	1 комплект

Мережевий контролер доступу в комплекті з акумуляторною батареєю

№	Параметр	Технічні характеристики
1	Кількість	1 комплект
2	Тип обладнання	Мережевий контролер системи контролю та управління доступом
3	Варіант виконання	У металевому корпусі з резервованим блоком живлення, місцем для акумуляторної батареї та блоком запобіжників
4	Кількість точок доступу	2 односторонні двері зі зчитувачами та кнопками виходу або 1 двосторонні двері з двома зчитувачами
5	Підключення зчитувачів	2 зчитувачі; інтерфейс Wiegand
6	Формати Wiegand	26, 32, 34, 37, 40, 42, 56, 58, 64 та 80 біт
7	Програмовані входи	8 шлейфів із контролем за струмом; кінцевий резистор 2,2 кОм
8	Силові релейні виходи	2 реле з контактами NO, NC, COM — 5 А при 24 В
9	Додаткові релейні виходи	2 реле з контактами NO, COM — 1 А при 24 В
10	Мережевий інтерфейс	Ethernet 10BASE-T/100BASE-TX (10/100 Мбіт/с)
11	Мережеві функції	Підтримка DHCP, DNS та роботи через NAT
12	Пам'ять ідентифікаторів	31 768 постійних та 1 000 тимчасових ідентифікаторів
13	Пам'ять подій	47 000 подій
14	Розклади	250 часових зон, 250 тижневих розкладів, 250 святкових днів
15	Режими роботи	Автономний та мережевий
16	Функції	AntiPassBack (антидубль), годинник реального часу, контроль відкриття корпусу (тампер)
17	Налаштування	USB-порт для початкового налаштування мережі та оновлення мікропрограми
18	Живлення контролера	Від 10,8 до 15 В постійного струму
19	Споживання контролера	Не більше 160 мА при 12 В без додаткового навантаження
20	Матеріал та колір корпусу	Металевий корпус білого кольору зі знімними дверцятами
21	Габаритні розміри пристрою в корпусі	240 × 276 × 96,5 мм
22	Робоча температура контролера	Від -10 °C до +55 °C
23	Акумуляторна батарея	Герметична свинцево-кислотна акумуляторна батарея, технологія GEL
24	Напруга та сміість акумулятора	12 В, 9 А·год
25	Габаритні розміри акумулятора	Не більше 151 × 65 × 94 мм (Д × Ш × В)

Мультиформатний безконтактний зчитувач

Параметр	Технічна характеристика
Кількість	6 шт.
Тип пристрою	Універсальний мультиформатний безконтактний зчитувач
Підтримувані ідентифікатори	Mifare 13,56 МГц; NFC 13,56 МГц; RFID 125 кГц ASK/FSK; мобільні ідентифікатори 2,4 ГГц
Відстань зчитування	NFC, Mifare та RFID 125 кГц — до 5 см; мобільні ідентифікатори 2,4 ГГц — налаштовується від 10 см до 15 м
Інтерфейси	Wiegand Auto; Wiegand 26, 32, 34, 37, 40, 42, 56, 58, 64, 80 біт; RS-232; TouchMemory
Максимальна відстань підключення	Wiegand — до 150 м; TouchMemory — до 30 м
Підключення	8-жильний кольоровий кабель
Живлення	Від 9 до 15 В постійного струму
Споживання	Менше 80 мА
Габаритні розміри	45 × 80 × 12,5 мм
Матеріал корпусу	Пластик ABS+PC
Колір корпусу	Чорний або світло-сірий
Ступінь захисту	IP65
Робоча температура	Від -40 °C до +60 °C
Налаштування	За допомогою мобільного застосунку
Оновлення мікропрограми	Через NFC за допомогою смартфона Android

U-PROX Desktop — мультиформатний настільний USB-зчитувач карт

Параметр	Технічна характеристика
Кількість	1 шт.
Тип пристрою	Мультиформатний настільний зчитувач безконтактних карток і мобільних ідентифікаторів
Підтримувані ідентифікатори	RFID 125 кГц ASK/FSK; Mifare 13,56 МГц (ISO/IEC 14443 Type A); NFC; мобільні ідентифікатори 2,4 ГГц
Підтримувані картки Mifare	Mifare Classic, Ultralight, Plus, DESFire EV1/EV2/EV3 та сумісні ідентифікатори
Інтерфейс підключення	USB 2.0 з утворенням віртуального COM-порту

Параметр	Технічна характеристика
Відстань зчитування	Від 10 до 80 мм залежно від типу ідентифікатора та умов експлуатації
Живлення	5 В постійного струму, від USB
Індикація	Триколірний світлодіодний індикатор і вбудований звуковий сигналізатор
Габаритні розміри	112 × 66 × 14 мм
Матеріал і колір корпусу	Пластик ABS+PC, чорний
Робоча температура	Від 0 °C до +50 °C
Налаштування	За допомогою мобільного застосунку U-PROX Config
Комплектність	Пастільний USB-зчитувач — 1 шт.; короткий посібник — 1 шт.

Плата мережевого контролера доступу

Параметр	Технічна характеристика
Кількість	2 шт.
Кількість точок доступу	2 односторонні двері або 1 двосторонні двері
Підключення зчитувачів	2 зчитувачі, інтерфейс Wiegand
Програмовані входи	8 входів із контролем за струмом
Релейні виходи	2 реле NO, NC, COM — 5 А при 24 В; 2 реле NO, COM — 1 А при 24 В
Мережвий інтерфейс	Ethernet 10/100 Мбіт/с
Пам'ять ідентифікаторів	31 768 постійних та 1 000 тимчасових
Пам'ять подій	47 000
Розклади	250 часових зон, 250 тижневих розкладів, 250 святкових днів
Налаштування	USB-порт
Живлення	10,8–15 В постійного струму
Споживання	Не більше 160 мА при 12 В
Габаритні розміри плати	122 × 89 × 21 мм
Робоча температура	Від –10 °C до +55 °C

До вартості Товару входять вартість матеріалів, необхідних для пакування Товару, витрати на транспортування (доставку), навантаження та розвантаження, вартість його монтажу та пусконаладження, а також гарантійне обслуговування, не менше 12 місяців з дати передачі товару Замовнику та завершення пусконаладження.

Монтаж та пусконаладження включають:

встановлення, підключення, налаштування та введення в експлуатацію системи контролю доступу, а саме: підготовчі роботи, розмітку місць встановлення, монтаж повноростового турнікета, монтаж

аварійних дверей, монтаж огороження, прокладання та підключення кабельних ліній, монтаж мережевого контролера доступу, монтаж плат контролерів, монтаж і підключення зчитувачів, підключення турнікету та аварійних дверей до системи контролю доступу, електромонтажні роботи, налаштування мережевих параметрів, програмування режимів доступу, тестування і перевірка роботи системи, пусконаладження, перевірка резервного живлення, комплексне випробування системи, усунення виявлених недоліків, інструктаж відповідальних осіб замовника, передача системи в експлуатацію, та навчання персоналу замовника особливостям експлуатації Товару

Додаткові умови:

1. Місце поставки Товару: м. Київ, вул. Бориса Грінченка, 3;
2. Гарантійний термін – не менше 12 місяців з дати підписання видаткової накладної;
3. Товар повинен бути новим, що не був у використанні, та без механічних пошкоджень;
4. Строк поставки: до «30» листопада 2026 року;
5. Інструкція з експлуатації українською мовою/паспорт виробника – 1 примірник;
6. Поставка товару здійснюється відповідно до умов договору, проєкт якого наведено у Додатку 4 до тендерної документації.

РОЗРАХУНОК ОЧІКУВАНОЇ ВАРТОСТІ

КОМЕРЦІЙНІ ПРОПОЗИЦІЇ

Найменування	Вартість
ТОВ «Цифрова Група»	906 800,00 грн з ПДВ
ФОП Педченко Вікторія Василівна	755 500,00 грн без ПДВ
ФОП Слюсар Світлана Миколаївна	756 333,33 грн без ПДВ

*З метою приведення комерційних пропозицій до єдиних умов оцінки, до вартості пропозицій ФОП Педченко В.В. та ФОП Слюсар С.М. додатково додано ПДВ.

Очікувана вартість закупівлі двохпрохідного повноростового електромеханічного турнікету в комплекті розрахована методом порівняння ринкових цін (відповідно до примірної методики визначення очікуваної вартості предмета закупівлі, затвердженої Наказом Мінекономіки від 18.02.2020 № 275), та становить: **907 000,00 грн з ПДВ**

Уповноважена особа



Лана ТОМАШЕВСЬКА